(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報 (A)

FΙ

庁内整理番号

### (11)特許出願公表番号

# 特表平9-507582

### (43)公表日 平成9年(1997)7月29日


G01S 13/9	9208-2F	G 0 1 S 13/91 S		
13/9	93 0362-3H	G 0 8 G 3/00 A		
G 0 8 G 3/	9208-2F	G 0 1 S 13/93 S		
		審查請求 未請求 予備審查請求 未請求(全 10 頁)		
(21)出願番号 (86) (22)出願日	特願平8-514241 平成7年(1995)10月26日	(71)出願人 ドルニエ、ゲゼルシャフト、ミット、ペシ ュレンクテル、ハフツング		
(85)翻訳文提出日		ドイツ連邦共和国 フリードリッヒスハー		
(86)国際出願番号	PCT/DE95/01487	フェン (番地なし)		
(87)国際公開番号	WO96/13733	(72)発明者 シュッスラー, ハラルト		
(87)国際公開日	平成8年(1996)5月9日	ドイツ連邦共和国ダイゼンドルフ、アルベ		
(31)優先権主張者	号 P4438325.8	ンプリック、1		
(32) 優先日	1994年10月27日	(72)発明者 ハールマン, ヨルク		
(33)優先権主張国	l ドイツ (DE)	ドイツ連邦共和国ザーレム、パーデンゼー		
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, DE,	シュトラーセ、116/ファウ		
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M		(72)発明者 ランゲマン, マンフレート		
C, NL, PT, SE), CA, JP, US		ドイツ連邦共和国シュテッテン、ゼーンテ		
		ィスプリック、2		
		(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)		

## (54) 【発明の名称】 油汚染海域および衝突可能性のある船舶を認識し海上における船舶交通を監視する方法

#### (57)【要約】

本発明は、海上における油汚染および流氷を日常的に監 視し、船舶同志が衝突する危険がある場合および流氷が 出現した場合に船舶の進路を案内する方法に関する。

識別配号



#### 【特許請求の範囲】

1.

- 10個未満の衛星から成る衛星システムによって、海上における油汚染海域 および流氷がフェーズド・アレイSARマイクロ波・センサで観測され認識され
- 油汚染海域および流氷の位置と大きさのデータが観測センタに伝達され、
- 衛星システムに接続されている船舶の実際位置が衛星によって観測センタに 伝達され、
- 観測センタにおいて油汚染海域および流氷の位置と大きさのデータ並びに接続されている全船舶の位置が解析され、
- そのデータの解析により油汚染の発生源を明瞭に識別することができ、
- そのデータの解析により二隻あるいはそれ以上の船舶同志の予想される衝突 を予測することができ、
- そのデータの解析により船舶と流氷との予想される衝突を予測することができ、
- 衝突する可能性が警報の形で衛星から関係する船舶に伝えられる、
- ことを特徴とする海上における船舶交通を日常的に監視する方法。

#### 【発明の詳細な説明】

油汚染海域および衝突可能性のある船舶を 認識し海上における船舶交通を監視する方法

本発明は、海上における油汚染海域を迅速に認識し、船舶同志が衝突する危険がある場合および流氷が出現した場合に船舶の進路を案内する方法に関する。

油汚染海域の観測および検出は既に幾つかの沿岸(例えばオランダの北海沿岸)において日常的に行われている。この場合いわゆる「沿岸警備」飛行機が利用されている。しかしこの飛行機は航続距離が限られているために約2~3海里の非常に狭い沿岸地帯しか観測できない。油汚染海域の検出はバイロット自身の視力をもとに実施されている。従ってこの方式は日中の良好な天候状態のもとでしか利用できない。

ドイツ北海沿岸では油検出作戦がレーダ・センサを装備した飛行機で飛行計画に基づいて実施されている。このレーダ・センサ(SARシステム、SAR=合成開口レーダ)によって夜間でも海上の油汚染海域を検出することができるが、飛行機の航続距離が短いために同様に広い海域を日常的に観測することはできない。

今日において採用されている型式ESAの衛星ER-1、ER-2は相当するレーダ・センサを装備しており、それが広域的にカバーするので2~3マイルの外の広い沿岸地帯の範囲でも油を検出することができる。このセンサの有効巡察幅は約100kmである。しかしこの衛星の繰り返し率即ち地表面上における所定の点が繰り返して観測されるまでの時間は約13日である(夜間および日中において観測される)。

存在し得る油汚染海域の日常的な検出およびその潜在的な発生源の識別は、繰

り返し率が約3時間に減少されているとき即ち油汚染海域の位置と船舶の位置との場所的な距離が50kmより短くされているときにはじめて可能となる。これはERS型式の衛星を約100個配置することを必要とする。その衛星システムの財政上の経費は、衛星の高額な調達費用および地上側の高額な操縦費用のために経済上の節約額(例えば油除去費用、生態学的被害の除去費用)の比ではない

本発明の目的は、海上における船舶の航行を監視し制御することに関連して、 それ自体公知の単位構成要素を利用して船舶同志の衝突および船舶と流氷との衝 突を未然に防止するため並びに海上における油汚染の発生源を識別するための方 法を得ることにある。

この目的は請求の範囲に記載の方法によって達成される。

存在し得る油汚染の日常的な検出およびその潜在的な発生源の識別にとって必要な衛星の数は、地上における有効観測地帯が広げられることによって減少される。観測地帯の拡大に逆比例して衛星の数は減少する。これは次のことによって達成される。

- a) 地上において左側および右側の地帯が観測されるように2番目のレーダ・センサを設ける。
- b) 衛星を飛行方向に対して横に揺動する。

1

a) の処置により衛星の数は約半数に減少される。b) の処置により衛星の数は約5分の1に減少される。これら両方の処置を講じたとき、理論的な衛星減少係数は約10となる。その都度観測すべき目標範囲への衛星の頻繁な揺動は地上側で非常に大きなエネルギーコストを伴い、これは軌道上における衛星の寿命を短縮する。更に衛星を揺動するために数分の時間がかかる。この時間中は観測ができないので、合成有効衛星減少係数はかなり小さくなる(約2~3)。

本発明に基づいて利用される単一アンテナによるレーダ・センサ (いわゆるフェーズド・アレイ・アンテナ) により、数ミリ秒の範囲内でセンサを電子式に揺

動することができる。単一アンテナを適当に配置することによって地上における 観測地帯を約400~500kmに広げることができ、有効観測地帯は約50~ 100kmとなる。右側および左側のレーダ・センサと関連してこの値は二倍に される。従って観測地帯は約1000kmとなり、従って今日のERS形衛星の 場合より10倍大きくなる。

かかる衛星の繰り返し率は約1.3日あるいは32時間である。例えば3時間 の必要な繰り返し率を得るために、たかだか10個の衛星を配置するだけで済む 。更に北海領域を約30°の地理学的幅からしか観測しない場合(例えば北大西洋)、必要な衛星の数は約9個に減少される。

本発明に基づく方法は次の機能を含んでいる。

- 海上における油汚染海域および流氷を、地上における約1000kmの有効 地帯の衛星支援式のフェーズド・アレイ・マイクロ波計器によって認識する。
- 衛星システムに接続された船舶の位置を精確に検出する。
- 衛星システムに接続された船舶と衛星システムに付属する衛星との間の通信 並びに衛星と観測センタとの通信を行う。

これらの単位機能を衛星システム全体に有利に組み合わせることによって次の ことが可能である。

- 今日において採用されている技術に比べて衛星の必要数をかなり減少できる
- 海上における船舶の航行を中央で監視し再現できる。
- 海上における油汚染海域の発生源を観測センタで明瞭に識別できる。
- 予想される衝突事故(船舶/船舶、船舶/流氷)についての警報を中央センタで適時に用意して意図して伝播できる。

以下図を参照して本発明を詳細に説明する。

図にシステム全体が示されており、これは海上表面を油汚染海域2および流氷 3について適当な検出センサ4で観測する衛星システム1から成っている。検出

センサ4によって油汚染海域および流氷の存在が認識されたとき、油汚染海域および流氷の地理学的位置並びに大きさがデータ伝送路5によって観測センタ6に伝達される。更にこの衛星システムはこれに接続された船舶上に固定して設置された船舶ターミナル7を含んでいる。船舶ターミナルは適当な装置8によって船舶の実際位置を求め、この位置情報をデータ伝送路9によって、所定の時点に船舶ターミナルの可視範囲内に位置する衛星に送信する。衛星で受信された船舶位置はその位置情報がデータ伝送路5によって観測センタに伝達されるまでそこに記憶される。


衛星システムに接続されているすべての船舶の位置が観測センタにおいて評価

され、油汚染海域および流氷の有用な位置情報と比較される。この比較により油 汚染の発生源を明確に識別すること、二隻の船舶同志の予想される衝突事故およ び又は流氷と船舶との予想される衝突事故を計算して予測することができる。

油汚染の発生源を識別した場合、その情報は刑法上の処理および被害規制処理 のために管轄の海事審判・保険局に伝えられる。

衝突事故が起こることが予測されたとき、警報がデータ伝送路 10、11を介 して関係する船舶ターミナルに伝達される。

【図1】



## 【国際調査報告】

	明且我白人				
	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Ir zional Application No		
		1	PCT/DE 95/01487		
A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER G01S13/91 G01S13/93				
IPC 6	G01513/91 G01513/93				
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and EPC			
	s SEARCHED locumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)			
IPC 6	G01S	,			
Documents	bon searched other than minimum documentation to the extent that me	ch documents are inclu	ided in the fields searched		
Florence					
Electome c	ists base consulted during the international search (name of data base.	min, where practical, a	carea wins usea;		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.		
			_		
A	US,A,5 248 979 (ORME ET AL.) 28 Se 1993	ptember	1		
	see abstract				
	see column 5				
A	IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIO	NS.	1		
	vol. F75-R. no. 8. August 1992 TOK				
	pages 755-765, XP 000316095 GALATI ET AL. 'Space-Radar Survei	llance:	-		
	Concepts and Architectures	Trance.			
	see the whole document				
A	PROCEEDINGS OF THE IEEE,		1 1		
,,	vol. 79, no. 6, June 1991 NEW YORK				
	pages 839-849, XP 000262357 KEITH RANEY ET AL. 'Radarsat'				
	see page 839 - page 840				
		•			
	<del>-</del> /	<b>'</b>			
TW 5		<u> </u>			
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family m	embers are listed in annex.		
-		later document publi	ished after the international filing date		
"A" docum	ent defining the general state of the art which is not cred to be of persentar relevance	cited to understand	not in conflict with the application but the principle or theory underlying the		
E' earlier	decument but published on or after the international		ter reference, the claimed invention of novel or cannot be considered to r step when the document is taken alone		
"L" docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is clied to establish the publication date of another 'y n or other special reason (as specified)	document of particular	sup when the document is taken alone for relevance: the claimed invention		
O. qocun	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is combine	is relevance, the claimed invention of to involve an inventive step when the sed with one or more other such docu-		
P' docum	neans and inhibited prior to the international filing date but	in the art.	amori ocing dovides to a person autreo		
			of the same patent family se international search report		
Dans on OX	actual completion of the interastional search	A			
2	5 January 1996	- 6. 03. g	δ		
Name and r	nailing address of the USA	Authorized officer	7.50		
	European-Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2220 HV Rijevijt Td. (+31-70) 340-2040, Tz. 11 651 epo al.				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tr. 31 651 epo al. Fax (+31-70) 340-3016	Zaccā, F	7		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

L Aconst Application No
PCT/DE 95/01487

C.(Combination) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
rgory '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to datm No.				
	OCEANS '93 PROCEEDINGS, vol. III, 18 - 21 October 1993 VICTORIA, BC, USA, pages III-1-III-6, XP 000509540 BJERKELUND ET AL. 'current RDDP activities in oceanography' see paragraph III.B	1				

Form PCT/ISA/210 (continuation of second shaet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In .toonal Application No PCT/DE 95/01487

Patent document ited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
	<u>l. , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		arre
JS-A-5248979	28-09-93	NONE	
	•		